

### Описание

The Foodcare Chiller — это раздвижные двери, которые имеют уникальную систему закрывания. Эта система гарантирует полную герметичность без утечки воздуха.

Благодаря своему гигиеничному покрытию, двери являются идеальными для использования в пищеблоках и холодильных камерах, в промышленных кухнях, кондитерских, а также в гостиничном бизнесе.

Значение изоляции  $R_c$ -значение  $m^2K/W = 4,13$  Дверное полотно Дверное полотно толщиной 80 мм с полиуретановым наполнителем (без ХФУ). Поверхность из нержавеющей стали или из листовой стали с покрытием.

### Уплотнение

Двери имеют EPDM уплотнитель по периметру полотна, при необходимости легко заменяемым; одобрен управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Для достижения герметичности при закрывании двери уплотнитель прижимается к раме и к полу.

### Дверная рама

Нержавеющая профильная рама 100 x 20 мм, наполнена полиуретаном (без ХФУ). Скос дверного проема может быть с отделкой или без нее.

Нержавеющая дверная охватывающая рама для панели толщиной 80 или 100 мм. Другая толщина возможна под заказ.

Система движения Низкошумная алюминиевая рельсовая конструкция с углублением, типа MF5. Применение нейлоновых колесиков каретки на рельсе предотвращает прилипание грязи и износ. Крышка Скошенная, съемная крышка. Отделка из нержавеющей стали или листовой стали с покрытием.

### Управление

Комбинация D-образной ручки и утопленной ручки с другой стороны из нержавеющей стали.

### Варианты

- Двустворчатая версия
- Смотровое окно в резиновом профиле 360 x 560 мм